

RZUTY 4

NR	POMIESZCZENIE										
	POZIOM +4	POW. (m2)	WSÓŁRZĘDNE POMIESZCZANIA	Rodzaj wykonczenia a posadzki	POSADZKA	Rodzaj wykonczenia ścianv	ŚCIANA	Rodzaj wykonczenia ścianv	ŚCIANA	Rodzaj wykonczenia sufitu	SUFIT

MODUL 2 (61,715)

4.2.01	DZWONNICA	89,54	23-J	P.3b	warstwa spadkowa z betonu lekkiego	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-
4.2.02	KLATKA SCHODOWA S2/2	6,46	22-K	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M2)

96,00

MODUŁ 3 (63,03)

4.3.01	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	43,37	33-N	P.4.b	beton polerowany	P.5.a	Beton gładki	-	-	T.4	izolacja termiczna jednostronnie pokryta czarną tkaniną szklaną
4.3.02	KLATKA SCHODOWA S3/3	25,25	32-M	P.4.b + T.5	beton polerowany + kraty mostostal	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.4	izolacja termiczna jednostronnie pokryta czarną tkaniną szklaną
4.3.03	KLATKA SCHODOWA S3/2	12,18	16-L	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-
4.3.04	WINDA 3/02	0,00	15-L	-	-	P.5.a	Beton gładki	-	-	-	-
4.3.05 A	KOMUNIKACJA	24,09	17-M	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.05 B	KOMUNIKACJA	15,81	16-L	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.06	KOMUNIKACJA	1,95	17-N	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.07	SALA PRÓB SEKCYJNYCH 1	46,22	16-M	P.3	parkiet	S.10	Beton z wnękami rozpraszającymi dźwięk	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.08	KOMUNIKACJA	1,95	17-N	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.09	SALA PRÓB SEKCYJNYCH 2	47,17	16-N	P.3	parkiet	S.10	Beton z wnękami rozpraszającymi dźwięk	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.10	KOMUNIKACJA	1,96	16-O	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.11	SALA PRÓB SEKCYJNYCH 3	70,18	16-O	P.3	parkiet	S.10	Beton z wnękami rozpraszającymi dźwięk	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.12	KOMUNIKACJA	1,86	17-O	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.13	SALA PRÓB SEKCYJNYCH 4	47,25	17-P	P.3	parkiet	S.10	Beton z wnękami rozpraszającymi dźwięk	S.5.c	Stolarka metalowa/szkło	T.2	Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną cegłą klinkierową
4.3.14	PRZEDSIONEK TOALETY	9,34	15-L	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kotami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
4.3.15	TOALETA DAMSKA	6,07	15-L	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kotami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	P.5.a	Beton gładki
4.3.16	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,22	15-L	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kotami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	P.5.a	Beton gładki

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M3)

359,87

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4	455,87
----------------------------	--------