



0.45	TOALETA (OCHRONA)	2,83	32-D	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.46	PRZYLĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE	5,62	33-D	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.47	PRZEDSIONEK PARKINGU	18,31	33-F	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	T.4	Izolacja termiczna jednostronnie pokryta czarną tkaniną szklaną
0.48	CENTRALA KLIMATYZACYJNA	331,11	36-F	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.49	CENTRALA KLIMATYZACYJNA	872,35	36-I	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.50	PRZEDSIONEK PARKINGU 01	30,79	21-G	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton malowany farbą koloru jasnego srebra 2,10 m (specyfikacja techniczna)	W.1	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	-	-	-	-	T.4	Izolacja termiczna jednostronnie pokryta czarną tkaniną szklaną
0.51	MAGAZYN	58,26	22-G	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.8.a	Pustak TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.52	MAGAZYN INSTR. MUZYCZNYCH ORKIESTRY	33,31	24-F	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.8.a	Pustak TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.53	PODNOŚNIK FORTEPIANU	8,64	25-G			-	-	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.54	KOMUNIKACJA	42,54	23-G	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.55	KLATKA SCHODOWA S1/1	27,88	24-H	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.56	WINDA 01	0,00	25-H			W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	-	-
0.57	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2,05	25-H	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.58	SZACHT INSTALACYJNY	2,69	23-H	P.4.a	beton szlifowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	-	-
0.59	SZACHT INSTALACYJNY	4,66	23-H	P.4.a	beton szlifowany	Wp.7	Izolacja akustyczna zakończona płytą gipsową Rockfon Ekla	-	-	-	-	-	-	-	-
0.60	PRZEDSIONEK	28,78	24-I	P.4.b	beton polerowany	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.61	KIESZEN BOCZNA M2	40,95	22-H	P.4.b	beton polerowany	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.62	PRZEDSIONEK	9,41	21-H	P.4.b	beton polerowany	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.63	KOMUNIKACJA	166,04	20-J	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.64	SCENA SALI KAMERALNEJ	133,41	22-J	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.65	WIDOWNIA SALI KAMERALNEJ	264,15	25-K	P.4.b	beton polerowany	Wp.8	Panele akustyczne	-	Kurtyna akustyczna	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.66	POM. RUCHOMYCH PANELI - SALA MAŁA	9,92	23-K	P.4.a	beton szlifowany	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.67	KLATKA SCHODOWA S2/2	7,48	22-K	P.4.a		W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.68	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 02	60,75	24-L	P.4.b	beton polerowany	Wp.8	Panele akustyczne	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.5.c	Stolarka metalowa/szkło	-	-	S.5.c	Stolarka metalowa/szkło
0.69	WIDOWNIA DUŻA	683,03	25-O	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową	-	Kurtyna akustyczna	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.70	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 01	129,40	26-R	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową	-	-	-	-	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową + Beton gładki
0.71	FOSA ORKIESTRY	0,00	23-P	P.11.a	podłoga sceniczna z drewna sosnowego "okrętówka"	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową	-	-	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.72	WEJSCIE ZE SCENY NA PROSCENIUM	9,29	22-Q	P.11.a	podłoga sceniczna z drewna sosnowego "okrętówka"	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.73	PROSCENIUM	43,21	22-O	P.11.a	podłoga sceniczna z drewna sosnowego "okrętówka"	S.6.a	Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.74	POM. RUCHOMYCH PANELI - SALA MAŁA	18,53	22-M	P.4.a	beton szlifowany	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75	SCENA DUŻA	471,53	20-N	P.11.a	podłoga sceniczna z drewna sosnowego "okrętówka"	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.76	KIESZEN TYLNA	225,14	16-N	P.11.a	podłoga sceniczna z drewna sosnowego "okrętówka"	W.9	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.b	Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja techniczna)
0.77	WINDA	0,00	15-L			W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	-	-
0.78	KLATKA SCHODOWA	17,12	16-L	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.79	KOMUNIKACJA	44,61	13-Q	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.80	SZATNIA PERSONELU	7,54	13-P	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.81	TOALETA PERSONELU	2,20	14-P	P.9.c		W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.82	MAGAZYN /ZAPLECZE	17,04	14-P	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.83	BUFET	21,16	13-O	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.84	JADALNIA	86,25	14-N	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.85	KOMUNIKACJA	124,29	12-L	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.86	KOMUNIKACJA	74,54	16-K	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.87	OBSŁUGA GARDERÖB	10,25	14-K	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.88	TOALETA MĘSKA ARTYSTÓW: PRZEDSIONEK	4,69	14-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.89	TOALETA MĘSKA ARTYSTÓW: KABINY	4,38	15-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.90	TOALETA DAMSKA ARTYSTÓW: PRZEDSIONEK	4,55	15-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki

0.91	TOALETA DAMSKA ARTYSTÓW: KABINY	5,32	16-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.92	REKWIZYTORNIA	10,04	17-K	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	S.8.a	Pustak TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.93	POCZEKALNIA AKTORÓW LEWA	19,31	18-K	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.94	KOMUNIKACJA	66,62	15-H	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych	-	-	-	-	-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.95	TOALETA (SOLISCI) 01	4,30	19-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.96	GARDEROBA (SOLISCI) 01	13,58	19-K	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.97	GARDEROBY (SOLISCI) 02	14,05	19-J	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.98	TOALETA (SOLISCI) 02	3,84	19-J	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.101	PRYSZNIC	4,41	19-J	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.102	GARDEROBA DLA DYRYGENTA	15,91	19-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.103	OBSŁUGA GARDERÖB	11,58	19-H	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.104	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	17,15	19-G	P.4.b	beton polerowany	W.5b	Beton gładki	-	-	-	-	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.105	GARDEROBA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 01	37,58	18-H	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.106	PRZEDSIONEK	3,27	16-Q	P.4.b	beton polerowany							-	-	T.4	Izolacja termiczna jednostronnie pokryta czarną tkaniną szklaną
0.107	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 01	4,40	16-H	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.108	SZACHT INSTALACYJNY	0,00	21-R	-								-	-	-	-
0.109	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 02	4,40	16-H	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.110	GARDEROBA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 02	34,50	15-H	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.111	GARDEROBA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 03	27,07	13-H	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.112	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 03	7,74	12-H	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.113	SCHODY SZ/5 (STREFA WEWNĘTRZNA)	32,73	11-Q	P.9		W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych					-	-	-	-
0.114	SCHODY SZ/7 (STREFA WEWNĘTRZNA)	33,41	11-H	P.9		W.5b	Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych					-	-	-	-
0.115	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 04	6,44	13-J	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.116	GARDEROBA (T.O.S.) 04	31,64	13-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.117	PRZEDSIONEK	3,03	15-L	P.4.b	beton polerowany							-	-	T.8	plyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
0.118	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 05	4,88	14-J	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.119	GARDEROBA (T.O.S.) 05	33,11	14-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	-	-	-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.121	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 06	5,05	15-J	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.122	GARDEROBA (T.O.S.) 06	33,11	15-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)					-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.124	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 07	4,89	16-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.125	GARDEROBA (T.O.S.) 07	32,95	16-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)					-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.127	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 08	5,09	17-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.128	GARDEROBA (T.O.S.) 08	33,27	17-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)					-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna

0.130	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 09	5,05	17-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.131	GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCIENNIE WYST.) 09	33,11	17-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)					-	-	T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
0.133	TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 10	4,93	18-K	P.9.c	plytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z kołami	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	W.7	Płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 do 2,10 metra	W.1	Pustaki betonowe TeknoBlok gr 90 mm - 140 mm malowane farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)	-	-	P.5.a	Beton gładki
0.134	GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCIENNIE WYST.) 10	33,13	18-I	P.4.b	beton polerowany	W.1	Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górną krawędź na h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)							T.3	plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna

RAZEM POW. NETTO POZIOM ±0 (47,375)	7.081,35
-------------------------------------	----------